

AUTO LLT2

特許出願中：2014年 第103896号

ガス圧制御から水圧制御へ データ処理ソフト付



<特長>

- ・ 高圧ガスを使用しない全自動の孔内载荷試験装置です。
- ・ 水圧式にしたことで軽量化と取り扱いが容易になりました。
- ・ 複動ポンプ方式により水タンクとゾンデの体積変化量が同じとなるため高精度な測定を実現しました。
- ・ ポンプ制御をすることで応力制御が可能となりました。
- ・ 試験開始から終了まで全自動により各段階毎の圧力制御とデータ保存をおこないます。
- ・ 専用のデータ処理ソフトにより何時でもデータ整理ができます。

現場計測機器のレンタルは、 **OKS** におまかせください

確かな技術と信頼の機器をお届けします



■ 仕様

- ・ タンク部
 - タンク内径(断面積) 112.7mm(99.78cm²)
 - タンク高さ 1100mm
- ・ 制御装置
 - 圧力計 ポンプ圧:10Mpa、ゾンデ圧:2.5Mpa
 - 水位センサー 650mm
 - 電源 DC12v
 - 操作方法 タッチパネル操作
 - 記録方法 SD カード、CSV ファイル形式
- ・ 自動加圧装置
 - 加圧能力 最大 2.5Mpa
 - 吐出量 58cc(2 連復動ポンプ→1 ストローク)
 - 電源 AC100v
- ・ φ80 ゾンデ
 - 載荷寸法 φ80mm×600mm
 - 寸法 外径 80mm×長さ 900mm
 - 重量 12kgf

■ 販売価格 (税別)

AUTO LLT2 一式 ¥3,500,000(税別)
(データ処理ソフト付)

■ レンタル料金 (税別)

単位:円

1 週間	2 週間	3 週間	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月	12 ヶ月
100,000	150,000	200,000	250,000	600,000	975,000	1,500,000

制御装置、自動加圧装置、タンク、ゾンデ、ホース、SD カード1枚、データ処理ソフトはレンタル料金に含まれています。
予備のゾンデ用ゴム筒は消耗品ですので別途料金が掛かります。
発電機、12vバッテリーは附属されていませんので別途準備してください。

OKS 応用計測サービス株式会社

〒334-0076 埼玉県川口市本蓮 1-11-21

TEL:048-285-2133 FAX:048-284-9553

<http://www.oyoks.co.jp>